

REFLECON® Tarnish 12

Typ 1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % frei von Cyclododecan
- Lösemittelfrei
- Optimierte Kennzeichnung nach GHS – nur flammbar
- Sublimationszeit 1 – 2 Stunden, abhängig von Objekt, Temperatur und Umgebung
- Geeignet sowohl für beschichtete als auch für unbeschichtete Objekte
- Besonders geeignet für 1-K-Lacke
- Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub)
- Sprühabstand 5 – 10 cm
- Geruch charakteristisch
- Sehr gute Benetzung auf den geeigneten Oberflächen
- Weiße Oberfläche auf dem Objekt
- Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr
- Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Erhältlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton)
- Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre bei Lagertemperatur
- Lagertemperatur: 5 – 45 °C. Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperaturen unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5°C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.