

REFLECON® Tarnish 30

Typ 1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % frei von Cyclododecan
- Lösemittelhaltig
- Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Sublimationszeit 5 – 15 Minuten, abhängig von Objekt, Temperatur und Umgebung
- Geeignet für unbeschichtete Objekte und alle Lacke
- Holzverträglich
- Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub)
- Sprühabstand 15 – 20 cm
- Geruchsreduziert
- Sehr gute Benetzung auf den geeigneten Oberflächen
- Weiße Oberfläche auf dem Objekt
- Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr.
- Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Erhältlich in 1 L & 5 L
- Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre bei Lagertemperatur
- Lagertemperatur: 5 – 30 °C Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperaturen unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5 °C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.